

Cuales son las variables comunes de Smarty en Prestashop

Estas son las variables globales que emplea Smarty en su versión de Prestashop:

NOTA: Para la versión 1.6.x ver [este artículo](#)

01 \$base_dir { Carpeta principal de su tienda }
02 \$base_dir_ssl { Carpeta principal de su tienda empleando SSL }
03 \$content_dir {Carpeta de su tienda, depende del estado de SSL}
04 \$img_ps_dir { Carpeta principal de imagenes de prestashop: "/img/" }
05 \$img_dir {Carpeta de imagenes en la plantilla activa }
06 \$css_dir { Carpeta CSS de su plantilla actual }
07 \$js_dir { Carpeta Javascript de su plantilla actual }
08 \$tpl_dir { Carpeta principal de la plantilla activa }
09 \$modules_dir { carpeta principal de los módulos }
10 \$mail_dir { carpeta principal de plantillas de email}
11 \$lang_iso { Código ISO del idioma actual }
12 \$come_from { Dirección de la página anterior (Absoluta) }
13 \$shop_name { El nombre de la tienda }
14 \$cart_qty { Número de productos en el carrito }
15 \$cart { Contenido del carrito }
16 \$currencies { Monedas disponibles }
17 \$id_currency_cookie { Moneda seleccionada [Depende de la cookie] }
18 \$currency { Moneda activa }
19 \$cookie { cookie activa }
20 \$languages { idiomas disponibles actualmente }
21 \$logged { Comprueba si el usuario ha iniciado sesión }
22 \$page_name { Nombre de la página actual }
23 \$customerName {Nombre del cliente [depende de la sesión]}
24 \$priceDisplay {Ajustes de moneda (dependiente de la moneda seleccionada) }

Solución única ID: #1000

Autor: Rodrigo Medina

Última actualización: 2014-11-28 12:24