

Cuales son las variables comunes de Smarty en Prestashop

Estas son las variables globales que emplea Smarty en su versión de Prestashop:

NOTA: Para la versión 1.6.x ver [este artículo](#)

```
01 $base_dir { Carpeta principal de su tienda }
02 $base_dir_ssl { Carpeta principal de su tienda empleando SSL }
03 $content_dir {Carpeta de su tienda, depende del estado de SSL}
04 $img_ps_dir { Carpeta principal de imagenes de prestashop: "/img/" }
05 $img_dir {Carpeta de imagenes en la plantilla activa }
06 $css_dir { Carpeta CSS de su plantilla actual }
07 $js_dir { Carpeta Javascript de su plantilla actual }
08 $tpl_dir { Carpeta principal de la plantilla activa }
09 $modules_dir { carpeta principal de los módulos }
10 $mail_dir { carpeta principal de plantillas de email}
11 $lang_iso { Código ISO del idioma actual }
12 $come_from { Dirección de la página anterior (Absoluta) }
13 $shop_name { El nombre de la tienda }
14 $cart_qties { Número de productos en el carrito }
15 $cart { Contenido del carrito }
16 $currencies { Monedas disponibles }
17 $id_currency_cookie { Moneda seleccionada [Depende de la cookie] }
18 $currency { Moneda activa }
19 $cookie { cookie activa }
20 $languages { idiomas disponibles actualmente }
21 $logged { Comprueba si el usuario ha iniciado sesión }
22 $page_name { Nombre de la página actual }
23 $customerName {Nombre del cliente [depende de la sesión]}
24 $priceDisplay {Ajustes de moneda (dependiente de la moneda seleccionada) }
```

Solución única ID: #1000

Autor: Rodrigo Medina

Última actualización: 2014-11-28 12:24